

ARM ASAN RAH
MACHINE
آسان راه ماشین
BACKHOE LOADER
388H بکھو لودر



ASAN RAH MACHINE
your reliable arm

ARM

BACKHOE LOADER
388H بکھو لودر



☎ 90002122 (۲۰ خط)

🌐 www.armhm.com

✉ info@armhm.ir

📍 تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، روبروی دولتخواه
(بین ایستگاه مترو نعمت آباد و آزادگان)، پلاک ۵۲۲

BACKHOE LOADER
388H بکھو لودر



مزایای محصول

- موتور قدرتمند با قدرت ۱۱۰ اسب بخار و سیستم خنک کاری تقویت شده جهت سازگاری با کار در مناطق گرمسیری
- گیربکس اتوماتیک (پاور شیفٹ) Carraro ایتالیا
- اکسل Carraro ایتالیا
- سیستم ترمز تقویت شده با پوستر و پمپ ترمز اضافی
- چهار چرخ محرک و فرمان پذیر جهت حرکت مورب یا خرچنگی
- مجهز به قفل دکل کشویی
- مجهز به پنل خدمات پس از فروش هوشمند جهت پایش وضعیت فنی دستگاه از راه دور

BACKHOE LOADER 388H بکھو لودر



خدمات مدرن نگهداری و تعمیرات

- کنترل عملکرد دستگاه با نصب سیستم هوشمند مانیتورینگ از راه دور
- پایش عملکرد دستگاه و خطاهای سیستمی رخ داده به صورت آنلاین و رفع ایراد پیش از بروز مشکلات بیشتر
- پیغام یادآوری سرویس دوره ای به صورت هوشمند با کنترل آنلاین ساعت کار دستگاه
- ارسال یادآوری ها و ایرادات دستگاه به صورت پیامک به اپراتور و مدیران خدمات پس از فروش شرکت
- تهیه گزارشات عملکرد دستگاه از قبیل ساعت کار در مدت معین، مصرف سوخت، دمای موتور و ... به صورت لحظه ای
- قابلیت مشاهده کلیه گزارشات با اپلیکیشن تلفن همراه

BACKHOE LOADER 388H بکھو لودر

مشخصات فنی دستگاه

ابعاد		عملکرد		موتور		سیستم فرمان		اکسل	
وزن عملیاتی	۱۵۸۰۰ کیلوگرم	ظرفیت باکت لودر	۱.۲ مترمربع	مدل	WP۴G۱۱۰E۲۲۰	نوع	فرمان هیدرولیک	مدل	۲۶.۳۲-۱۹۰۰/۲۶.۴۳
ابعاد کلی (طول*عرض*ارتفاع)	۳۶۶۰*۲۵۴۳*۶۵۵۴ میلیمتر	نیروی بلند کردن (نیرو کندن بار)	۴۷ کیلو نیوتن	تعداد سیلندر ها - قطر داخلی * کورس	۱۳۲*۴-۱۰۸	مدل	BZZ-۲۵۰	سازنده	CARRARO ایتالیا
فاصله محور ها	۲۲۹۳ ± ۱۰ میلیمتر	ظرفیت بالابری لودر	۲۵۰۰ کیلو نیوتن	توان نامی	۸۲KW (۱۱۰ hp)	حجم کاری پمپ	ml/r ۸۰	بار مجاز نامی محور جلو	۲۵ تن
عرض چرخ ها	۲۰۵۰ ± ۱۰ میلیمتر	ارتفاع تخلیه باکت	۳۱۵۳ میلیمتر	سرعت نامی (دور در دقیقه)	۲۲۰۰	مدل پمپ	HP۳۷۸۰	بار مجاز نامی محور عقب	۱۸.۷۵ تن
حداقل فاصله از زمین	۴۷۸ میلیمتر	فاصله تخلیه باکت	۹۸۹ ± ۲۰ میلیمتر	حداقل مصرف سوخت	g/kw.h >۲۳۰	زاویه فرمان دهی	۳۶ ± درجه		
		عمق حفاری باکت (لودر)	۳۰ میلیمتر	حداکثر گشتاور	۴۰۰N.m/۴۲۵N.m	حداقل شعاع چرخش	۶۹۵۰ میلیمتر		
		ظرفیت باکت بیل	۰.۳ متر مکعب	حجم موتور	L ۴.۵				
		نیروی حفاری باکت بیل	۴۹.۸ کیلو نیوتن						
		زاویه چرخش (بوم) بیل	۱۸۰ درجه						
		ارتفاع تخلیه باکت بیل	۴۲۸۵/۴۲۹۳ میلیمتر						
		حداکثر عمق حفاری	۴۱۰۲/۵۰۴۵ میلیمتر						
		حداکثر نیروی کشش	۸۶ کیلو نیوتن						

BACKHOE LOADER 388H بکھو لودر



مشخصات فنی دستگاه

سیستم انتقال قدرت		تایرها		سیستم ترمز		فشار سیستم	
گیربکس	CARRARO ایتالیا	مدل تایر جلو / عقب	۱۶.۹/۲۸	ترمز حرکتی	ارتقا یافته با بوستر و پمپ اضافی، دیسکی، خود تنظیم، خود تراز	سیستم هیدرولیک لودر	Mpa ۲۰
مدل	TCB۸۰ SPS ۴WD ۴WS	فشار باد تایر جلو	MPa ۰.۳۵	ترمز دستی	دستی	سیستم هیدرولیک بیل	Mpa ۲۰
تعداد دنده	۴F, ۴R	فشار باد تایر عقب	MPa ۰.۳۵			سیستم هیدرولیک فرمان	Mpa ۱۴
روش خنک سازی	گردش روغن تحت فشار	حداکثر سرعت حرکت	Km/h ۳۸				